

## CEBOFLOW-SUOJA-AINE

*CeboFlow on likaa hylkivä ja pintaa suojaava suoja-aine efektimaalipinnoille. Se ei muuta efektimaalin ulkonäköä. Soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotilojen seinäpinnoilla.*

---

### TARVIKKEET

- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- 

### PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboFlow voidaan asentaa täysin kuivuneen efektimaalipinnan päälle.

Asennuslämpötila vähintään + 5 astetta.

---

### CEBOFLOW-SUOJA-AINE

CeboFlow:n teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l.

CeboFlow asennetaan pensselillä alhaalta ylöspäin ohuelti. Vältä valumia.

Anna kuivua ennen käyttöönottoa tai päälleasennusta (4-6 h).

---

### PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla.

Käsitelty pinta on huoltovapaa.

---

### TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## **MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Voimakatu 5, 20520 TURKU  
www.bellearti.fi  
+358 50 407 0345  
+358 400 326 673

## **VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia

---