

## CEBOSI DECORO-SISUSTUSPINNOITE

*CeboSi Decoro on sisustuspainnoite, joka on himmeästi helmiäishohtoinen ja silkkinen.*

---

### TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Muovilasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### TYÖVAIHEET

1. CeboSi Fondo-pohjamaali
2. CeboSi Decoro-sisustuspainnoite, kaksi kerrosta

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Sisustuspainnoite voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennustemperatuurin vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

---

### CEBOSI FONDO-POHJAMAALI

CeboSi Fondo on pohjamaali CeboSi Decoro-sisustuspainnoitteen alle.  
Teoreettinen riittäisyys 10 m<sup>2</sup>/l.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Mikäli pohja on hyvin huokoinen, voit ohentaa ensimmäisen kerroksen pohjamaalia 30 % puhtaalla vedellä.

Useimmiten yksi kerros pohjamaalia riittää.

Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 6-8 h).

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## CEBOSI DECORO

CeboSi Decoro on vesiohenteinen ja käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus 4-5 m<sup>2</sup>/l.

Asenna ensimmäinen kerros muovilastalla mahdollisimman tasaisesti ja suhteellisen paksuna kerroksena. Tasoita pintaa vielä mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saamiseksi.

Ensimmäisen kerroksen kuivuttua (n. 4-6 h) asenna toinen kerros muovilastalla lopullisen pinnan saavuttamiseksi.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälleasennusta tai lopullista käyttöönottoa.

---

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla.

---

## TEKNISET TIEDOT

VOC: CeboSi Fondo 15 g/l, CeboSi Decoro 25 g/l.

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## **MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Voimakatu 5, 20520 TURKU  
[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
+358 50 407 0345  
+358 400 326 673

## **VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia

---