

Tuote	CEBOBREAK
Kuvaus	<p>CEBOBREAK on kiiltävä, läpinäkyvä krakelointimaali pohjamaalin ja pintakerroksen väliin. Se on suunniteltu käytettäväksi CEBORUSTIC-kalkkipinnoitteen alla, luomaan luonnollisesti vaihtelevan halkeilun kalkkipintaan.</p> <p>CEBOBREAK on saatavilla 1 litran pakkauksessa.</p>
Värit	Tuotetta ei sävytetä.
Pohjan esivalmistelu	<p>CEBOBREAK voidaan asentaa kipsi-, kalkki- tai sementtipohjaiseen pintaan, ja hyvin tasoitetulle pinnalle. Puhdista pinta hyvin liasta ja pölystä.</p> <p>CEBOBREAK-krakelointimaalin alle asennetaan sävytetty CEBOFIX R-pohjamaali, telalla tai siveltimellä asennettuna. Ohenna CEBOFIX R haalealla vedellä 20-30%, ja asenna 1-2 kertaan, riippuen pinnan imevyydestä.</p>
Tuotteen valmistus	Tuote on käyttövalmis. Sekoita ennen asennusta.
Pintakäsittely	<p>Asenna CEBOBREAK-krakelointimaali, kun alla oleva pohjamaali on kokonaan kuivunut. Levitä siveltimellä, kunnes pohjamaali on kastunut joka kohdasta. Asenna alhaalta ylöspäin, välttämättä valumien syntymistä.</p> <p>Odoti vähintään 4 tuntia, ennen kuin asennat CEBORUSTIC-kalkkipinnoitteen. CEBORUSTIC on asennettava viimeistään 24 tunnin kuluttua CEBOBREAKin asennuksesta, jotta toivottu halkeiluefekti syntyy. Pinta krakeloituu kalkkipinnoitteen kuivuessa.</p> <p>Kun CEBORUSTIC on kokonaan kuivunut, asenna sävytetty CEBOFLOW-vaha tuotteen pintaan. Katso myös näiden tuotteiden tekniset tiedot.</p> <p>Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.</p>
EU VOC -raja-arvo	<p>Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I) Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC CEBOBREAK: 10 g/l VOC</p>
Tekniset tiedot	<p>Teoreettinen riittoisuus: 10-12 m²/litra Koostumus: neste Tiheys: 1,07 g/cm³ pH: 4,5 - 5 Kuivumisaika: n. 4 - 6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.</p>
Varastointi	Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Turvallisuus	CEBOBREAK ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhohtava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Ympäristö	Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.



www.bellearti.fi
Voimakatu 5
20520 Turku

info@bellearti.fi
puh. 050 407 0345

TEKNISET TIEDOT

CS 44.02

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Cebos Color srl, Italia
