

<b>Tuote</b>	<b>CEBOFLOS</b>
<b>Kuvaus</b>	<p>CEBOFLOS on vesipohjainen luonnonvaha, joka sisältää mehiläisvahaa ja laadukkaita lisäaineita. CEBOFLOS tekee pinnasta pehmeän vahamaisen ja vedenkestävän, säilyttäen pinnan hengittävyden.</p> <p>CEBOFLOS on saatavilla 800 ml ja 2 litran pakkauksissa.</p>
<b>Värit</b>	<p>Tuotetta käytetään suoja-aineena kalkkipinnan (CEBORUSTIC) päälle sävyttämättömänä, mutta se voidaan myös sävyttää haluttuun sävyyn. Sävytettyinä siitä tulee läpikuultava kerros, jolla voidaan korostaa alla olevan pinnan struktuuria ja suojaa valmista pintaa.</p> <p>CEBOFLOS sävytetään Cebos-tuotteiden värikarttojen ohjeiden mukaan.</p>
<b>Tuotteen valmistus</b>	<p>Tuote on käyttövalmis. Sekoita tuote ennen asennusta. Erityisesti sävytetyt tuotteet on sekoitettava huolellisesti.</p>
<b>Pintakäsittely</b>	<p>Alla olevan CEBORUSTIC-pinnan on oltava täysin kuiva ennen CEBOFLOS-vahan asennusta. Levitä vaha synteettisellä sienellä, nukkaamattomalla liinalla tms. kalkkipinnan päälle.</p> <p>Hiero pieni määrä vahaa pinnalle, kunnes se ei enää ime vahaa. Kerroksia voi olla useita. Älä jätä tuotetta valumaan, sen tulisi imeytyä pintaan lähes välittömästi.</p> <p>Jos tuotetta käytetään kiillottamattoman pinnan päällä, se näkyy tummempana karheissa kohdissa, joihin ainetta jää enemmän. Tämä korostuu varsinkin käytettäessä tummia värejä ja sävytettyä vahaa. Karheita pintoja tehdessä kannattaa kokeilla tuotetta ensin pienelle alalle huomaamattomaan kohtaan</p> <p>Ylimääräinen vaha poistetaan ja pinta kiillotetaan, kun vaha on täysin kuivunut. Kiillota pinta pyörivin liikkein toisella, puhtaalla, nukkaamattomalla kankaan palalla.</p> <p>Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.</p>
<b>EU VOC -raja-arvo</b>	<p>Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I) Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC CEBOFLOS: 3 g/l VOC</p>
<b>Tekniset tiedot</b>	<p>Teoreettinen riittoisuus: 20 m<sup>2</sup>/litra Koostumus: neste Tiheys: 1,00 g/cm<sup>3</sup> pH: neutraali Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: n. 24 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.</p>
<b>Varastointi</b>	<p>Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.</p>
<b>Turvallisuus</b>	<p>CEBOFLOS ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.</p>
<b>Ympäristö</b>	<p>Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.</p>



[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
Voimakatu 5  
20520 Turku

info@bellearti.fi  
puh. 050 407 0345

## TEKNISET TIEDOT

CS 43.02

---

**Maahantuoja**

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

**Valmistaja**

Cebos Color srl, Italia

---