

<b>Tuote</b>	<b>CEBOFLOW</b>
<b>Kuvaus</b>	<p>CEBOFLOW on suoja-aine joka antaa pintaa suojaavan ja likaa hylkivän pinnan muuttamatta efektin ulkonäköä. Tuote soveltuu sekä sisä- ja ulkotiloihin. CEBOFLOW voidaan asentaa Cebos -tuotteen päälle, mikäli pintaa halutaan suojata.</p> <p>CEBOFLOW on saatavilla 1 litran pakkauksessa.</p>
<b>Värit</b>	Väritön suoja-aine
<b>Tuotteen valmistus</b>	Tuote on käyttövalmis. Sekoita tuote kuitenkin huolellisesti.
<b>Pintakäsittely</b>	<p>Suoja-aine on asennettavissa kun efektipinta on täysin kuiva. CeboFlow asennetaan siveltimellä alhaalta ylöspäin. Varo, ettei tuotetta valu.</p> <p>Tuote-ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.</p>
<b>Käsittelyolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>EU VOC -raja-arvo</b>	Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I) Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC CEBOFLOW: 0,5 g/l VOC
<b>Tekniset tiedot</b>	Teoreettinen riittoisuus: 10 m <sup>2</sup> /litra Koostumus: neste Tiheys: 1,00 g/cm <sup>3</sup> pH: 6-7 Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Varastointi</b>	Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
<b>Turvallisuus</b>	CEBOFLOW ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>Ympäristö</b>	Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
<b>Maahantuoja</b>	Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku
<b>Valmistaja</b>	Cebos Color srl, Italia