

### Tuote

### CEBOFREE

### Kuvaus

CeboFree -tuotteilla saadaan luotua uniikki, eläväpintainen ja jännittävä tehoste kotiin tai julkisiin tiloihin. Pinta on kestävä ja helppohoitoinen. Lisätuotteilla saadaan vielä enemmän hohtoa ja glamouria pintaan!

CeboFree on vesipohjainen akryylinnoite sisätiloihin. Tuotetta on helppo levittää ja se soveltuu käytettäväksi kipsi-, kalkki- tai betonipohjaisiin seiniin. Tuotetta on saatavilla kahtena eri vaihtoehtona: CeboFree White (valkoinen pohja) ja CeboFree Black (musta pohja).

CEBO FREE WHITE voidaan yhdistää CEBOAD; CEBOUP ja CEBODREAM – tuotteiden kanssa (katso värikartta).

CEBOFREE BLACK voidaan yhdistää CEBOSTYLE ANTICO ja CEBODREAM tuotteiden kanssa (katso värikartta).

CEBOFREE WHITE ja BLACK ovat saatavilla 1,6 l purkeissa.

### Esikäsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Asenna kaksi kerrosta FondoPlus-pohjamaalia telalla. FondoPlus ohennetaan vedellä 10 %.

Cebo Free White: FondoPlus valkoinen

CeboFree Black: FondoPlus sävytetään sävyyn 252/1

### Värit

Tuote on sävytettävissä CeboFree Black and White -värikarttojen mukaan. Ota huomioon, että värikartassa olevat sävyt koostuvat muutamasta eri tuotteesta. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen väri- ja efektiivikutelman.

### Pintakäsittely

CeboFree- tuotteet voidaan yhdistää alla olevien tuotteiden kanssa, jotta saadaan haluttu efekti aikaiseksi. Lisättävät tuotteet sekoitetaan CeboFree -tuotteeseen alla olevien suhteiden mukaan:

#### CEBO FREE BLACK

CeboFree Black	CeboStyle Antico	CeboDream	Riittoisuus
1,6 l	200 ml	2 x 25 g	n. 12m2

#### CEBO FREE WHITE

CeboFree White	CeboUp	CeboDream	Riittoisuus
1,6 l	200 ml	2 x 25 g	n. 12m2

Sekoita tuote tai tuoteyhdistelmä huolellisesti. Työstä pintaa ristikkäisin reiluin siveltimenvedoin välttämättä teräviä rajoja ja liian paksun kerroksen levittämistä. Välineenä käytetään tiheää pitkäharjaista sivellintä (n. 2,5"). Asenna kerrallaan n. 4 -6 m2, kun pinta on hieman kuivunut, paina pintaa kevyesti muovisella lastalla, jolloin tuotteessa olevat rakeet hajoavat, muodostaen lopullisen efektiin

Tuote-ja efekti-kohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspojen sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

### Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Efektipinnoite (I)

Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 200 g/l VOC.

CeboFree: 30 g/l VOC

### Tekniset tiedot

Riittoisuus: 8 m<sup>2</sup>/litra

	<p>Koostumus: tiivis neste Tiheys: 1,03 g/cm<sup>3</sup> Työvälineet: pitkäharjainen sivellin, muovinen lasta pH: 7-7,5 Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: 6-8 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.</p>
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Varastointi</b>	Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
<b>Turvallisuus</b>	CeboFree ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>Ympäristö</b>	Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen.
<b>Maahantuoja</b>	Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku
<b>Valmistaja</b>	Cebos Color srl, Italia