

<b>Tuote</b>	<b>CEBOSI DECORO</b>
<b>Kuvaus</b>	<p>CEBOSI DECORO on vesipohjainen akrylikoristepinnoite sisätiloihin. Tuote on saatavilla neljänä eri sävyisenä pohjana (argento, oro ducato, oro veneziano ja oro zecchino), joita myös voidaan sävyttää.</p> <p>CEBOSI DECORO on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.</p>
<b>Esikäsittely</b>	<p>Sopii käytettäväksi kipsi-, kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin sekä aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pinta tarvittaessa.</p> <p>Asenna yksi tai kaksi kerrosta CeboSi Fondo -pohjamaalia telalla. Jos pinta on huokoinen, ensimmäinen kerros CeboSi Fondo:a voidaan ohentaa vedellä 30 %.</p>
<b>Värit</b>	<p>Pohjat ovat myös sävytettävissä CEBOSI DECORO-värikartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.</p>
<b>Pintakäsittely</b>	<p>CEBOSI DECORO:a asennetaan kaksi kerrosta jo aikaisemmin CeboSi Fondo:lla käsitellyille pinnoille.</p> <p>CeboSi Decoron asentaminen seinään, joka on käsitelty CeboSi Fondo-pohjamaalilla: Levitä ensimmäinen kerros muovilastalla tasaisesti reilu määrä noin 2-3 neliömetrille ja tasoita täydellisen tasaisen pinnan saamiseksi. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua (4-6 tuntia) levitä muovilastalla toinen kerros halutun koristelun luomiseksi. Teoreettinen riittoisuus: 4-5 m<sup>2</sup>/l kahdessa kerroksessa.</p> <p>Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.</p>
<b>Käsittelyolosuhteet</b>	<p>Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.</p>
<b>EU VOC -raja-arvo</b>	<p>Tuoteryhmä: Efektipinnoite (I) Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 200 g/l VOC. CEBOSI DECORO: 25 g/l VOC</p>
<b>Tekniset tiedot</b>	<p>Teoreettinen riittoisuus: 4-5 m<sup>2</sup>/litra kahteen kertaan Koostumus: neste Tiheys: 1,2 g/cm<sup>3</sup> pH: 8.5 – 9 Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.</p>
<b>Ohenne</b>	<p>Vesi</p>
<b>Varastointi</b>	<p>Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.</p>
<b>Turvallisuus</b>	<p>CEBOSI DECORO ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhtottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.</p>
<b>Ympäristö</b>	<p>Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.</p>



[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
Voimakatu 5  
20520 Turku

info@bellearti.fi  
puh. 050 407 0345

## TEKNISET TIEDOT

CS 40.02

---

**Maahantuoja**

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

**Valmistaja**

Cebos Color srl, Italia

---