

Tuote	CEBOSI FONDO -pohjamaali
Kuvaus	CEBOSI FONDO on vesiohenteinen akryylipohjamaali sisätiloihin. Sopii seuraavien tuotteiden pohjamaaliksi: CEBOSI DECORO CEBOSI FONDO on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.
Esi- ja pintakäsittely	Sopii käytettäväksi kipsi-, kalkki- tai betonipohjaisiin seiniin tai aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Asenna yksi tai kaksi kerrosta CeboSi Fondo -pohjamaalia telalla. Jos pinta on huokoinen, ensimmäinen kerros CeboSi Fondo:a voidaan ohentaa vedellä 30 %. Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspoijien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.
Värit	Valkoinen. Tuote on myös sävytettävissä.
Käsittelyolosuhteet	Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
EU VOC -raja-arvo	Tuoteryhmä: Seinä ja katto - sisämaalit (a). Suurin sallittu VOC-päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC. CEBOSI FONDO: 15 g/l VOC
Tekniset tiedot	Riittoisuus: 10 m ² /litra/kerros Koostumus: neste Tiheys: 1,47 g/cm ³ pH: 8.5 – 9 Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: 6-8 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.
Ohenne	Vesi
Varastointi	Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Turvallisuus	CeboSi Fondo ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Ympäristö	Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
Maahantuoja	Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku
Valmistaja	Cebos Color srl, Italia