

Tuote

CEBOSI SETOSO

Kuvaus

CEBOSI SETOSO on vesi- ja akryylipohjainen koristepinnoite sisätiloihin. Pinta on samettisen himmeästi kiiltävä, hieman helmiäishohtoinen.

CEBOSI SETOSO on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.

Värit

CEBOSI SETOSO ovat myös sävytettävissä CEBOSI SETOSO-värikartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.

Esikäsittely

Sopii käytettäväksi kipsi-, kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin sekä aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pinta tarvittaessa.

Käytettävä pohjamaali riippuu CEBOSI SETOSO-tuotteen asennustekniikasta. Siveltimellä asennettaessa käytetään pohjamaalina CEBOTOP FONDOa ja lastalla asennettavaan pintaan pohjamaalina käytetään CEBOSI FONDOa.

Asenna yksi tai kaksi kerrosta pohjamaalia telalla. Jos pinta on huokoinen, ensimmäinen kerros pohjamaalia voidaan ohentaa vedellä 30 %.

Pintakäsittely

Sivellintekniikka:

Ohenna CEBOSI SETOSO 25-30 % puhtaalla vedellä. Sekoita huolellisesti.

Asenna CEBOSI SETOSO siveltimellä kahtena kerroksena tasoitettun ja pohjamaalatun (CEBO TOP FONDO) pohjan päälle.

Asenna tuote siveltimellä ristikkäisin siveltimenvedoin, edeten pinnalla epäsäännöllisesti. Kun ensimmäinen kerros on kuivunut (n. 4-6 h), asenna toinen kerros samoin kuin ensimmäinen.

Teorettinen riittäisyys, sivellintekniikka: 8 m²/l

Lastatekniikka:

Älä ohenna tuotetta, sekoita vain huolellisesti.

CEBOSI SETOSO:a asennetaan lastalla kaksi kerrosta jo aikaisemmin CEBOSI FONDO:lla käsitellyille pinnoille. Pohjan on oltava erittäin hyvin tasoitettu ennen pohjamaalausta.

Levitä ensimmäinen kerros muovilastalla, levitä tuotetta tasaisesti reilu määrä noin 2-3 neliömetrille ja tasoita lastalla täydellisen tasaisen pinnan saamiseksi.

Ensimmäisen kerroksen kuivuttua (n. 4-6 h) levitä muovilastalla toinen kerros halutun koristelun luomiseksi. Yleisin tekniikka on levittää tuotetta erittäin ohuelti rastiin, elävän pinnan aikaansaamiseksi. Tuotteella on mahdollista tehdä myös marmorointi-kuviota.

Teoreettinen riittäisyys, lastatekniikka: 4-5 m²/l kahdessa kerroksessa.

Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Efektipinnoite (I)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 200 g/l VOC.
CEBOSI SETOSO: 18 g/l VOC



www.bellearti.fi
Voimakatu 5
20520 Turku

info@bellearti.fi
puh. 050 407 0345

TEKNISET TIEDOT

CS 50.02

Tekniset tiedot

Teoreettinen riittoisuus: 4-8 m²/litra kahteen kertaan tekniikasta riippuen
Koostumus: neste
Tiheys: 1,08 g/cm³
pH: 8 – 8,5
Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.
Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.

Ohenne

Vesi

Varastointi

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

CEBOSI SETOSO ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Cebos Color srl, Italia