

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------------|---|
| Tuote | CEBOSTONE LIGHT |
| Kuvaus | <p>CeboStone Light on hillitysti metallinhoitoinen hiekkaefttimaali. Se on vesipohjainen, pesunkestävä akryylipinnoite sisätiloihin. CeboStone Lightin koostumus luo himmeän, kevyesti metallinhoitoisen struktuuripinnan, jossa valo ja varjo elävät kauniisti. Tuotetta on helppo käyttää, se levitetään ristikkäisin siveltimenvedoin, joka luo tuotteelle ominaisen, elävän lopputuloksen.</p> <p>CeboStone Light on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.</p> |
| Värit | <p>Tuote on sävytettävissä CeboStone Light -värikartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman.</p> |
| Esikäsittely | <p>Sisäpintojen käsittely: Sopii käytettäväksi kipsi- kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin sekä aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa. Aiemmin maalattu pinta on hiottava kevyesti.</p> <p>Asenna yksi tai kaksi kerrosta FondoPlus -pohjamaalia telalla. Fondo Plus ohennetaan vedellä 10%. FondoPlus voidaan tarvittaessa sävyttää.</p> |
| Asennus | <p>Ohenna CeboStone Light vedellä 10 % (1 dl vettä/1 l maalia). CeboStone Light asennetaan yhteen kertaan keskikokoisella pitkäharjaksisella siveltimellä ristikkäisin siveltimenvedoin.</p> <p>Työstä pintaa ristikkäisin, reiluin siveltimenvedoin välttämättä teräviä rajoja ja liian paksun kerroksen levittämistä. Vältä työskentelemästä neliömäisesti, etene epäsäännöllisesti. Työstettävän alueen ulkoreunoille kannattaa vetää sivellin lähes tyhjäksi. Kun jatkat työstetyn pinnan vierestä maalaamattomalta pinnalta, aloita maalaaminen hieman kauempaa, ja palaa raja-alueelle, kun sivellin ei ole enää aivan täynnä maalia. Jos pintaa työstää useampi asentaja, niin kannattaa ottaa huomioon samanlaisten siveltimien ja rannetekniikan käyttö. Näin pinnasta saadaan yhtenäinen.</p> <p>Tuote -ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspojen sopivuudesta Belle Artin tuotteille.</p> |
| Käsittelyolosuhteet | <p>Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.</p> |
| EU VOC -raja-arvo | <p>Tuoteryhmä : Efektipinnoite (I) Suurin sallittu VOC-päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa : 200 g/l VOC CeboStone Light: 40 g/l VOC</p> |
| Tekniset tiedot | <p>Riittoisuus: 7 - 8 m²/l riippuen halutusta lopputuloksesta ja pohjamateriaalista. Koostumus: neste Pesunkestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.</p> |
| Ohenne | <p>Vesi</p> |
| Varastointi | <p>Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.</p> |
| Turvallisuus | <p>CeboStone Light ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.</p> |
| Ympäristö | <p>Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on</p> |



www.bellearti.fi
Voimakatu 5
20520 Turku

info@bellearti.fi
puh. 050 407 0345

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------|---|
| Maahantuoja | toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. |
| Valmistaja | Belle Arti, Voimakatu 5, 20320 Turku Cebos Color srl, Italia |
