

### Tuote

### CEBOTIME

### Kuvaus

CeboTime -efektimaali on vesipohjainen, pestävä akryylipinnoite sisätiloihin. CeboTimen helmiäishohtoinen pinta antaa mahdollisuuden hienostuneisiin sisustusratkaisuihin. CeboTime asennetaan ristikkäisin siveltimenvedoin, joka luo pintaan tuotteelle ominaisen, elävän lopputuloksen.

CeboTime on saatavilla 1 ja 5 litran pakkauksissa.

### Esikäsitteily

Sisäpintojen käsitteily: Sopii käytettäväksi kipsi- kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin sekä aiemmin maalatuille pinnoille. Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Pinnan on oltava kuiva. Tasoi pinta tarvittaessa. Maalattu pinta on hiottava kevyesti ennen pohjamaalin asennusta. Kun käsitellään samaa pintaa sävytetyllä maalilla, ei pidä vaihtaa toiseen purkkiin kesken asennuksen. Käsittele kokonainen pinta ja kerros samasta purkista.

Asenna yksi tai kaksi kerrosta FondoPlus-pohjamaalia telalla. FondoPlus ohennetaan vedellä 10 %.

### Värit

CeboTime on sävytettävissä CeboTime -värikartan mukaan

### Pintakäsittely

Asenna CeboTime täysin kuivalle pinnalle. Asenna CeboTime yhden kerran ohentamattomana. Asennus keskikokoisella, tiheällä, pitkäharjaksisella siveltimellä. Sivellin voi olla myös pieni tai suuri; siveltimen koko vaikuttaa pinnan ulkonäköön.

Työstä pintaa ristikkäisin, reiluin siveltimenvedoin välttämällä teräviä rajoja ja liian paksun kerroksen levittämistä. Vältä työskentelemästä neliömäisesti, etene epäsäännöllisesti. Työstettävän alueen ulkoreunoille kannattaa vetää sivellin lähes tyhjäksi. Kun jatkat työstetyn pinnan vierestä maalaamattomalta pinnalta, aloita maalaaminen hieman kauempaa, ja palaa raja-alueelle, kun sivellin ei ole enää aivan täynnä maalia.

Tuote- ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspohjien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

### Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

### EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Efektipinnoite (I)  
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 200 g/l VOC.  
CeboTime: 30 g/l VOC

### Tekniset tiedot

Teoreettinen riittoisuus: 10 m<sup>2</sup>/litra riippuen työtavasta.

Sivellin (FondoPlus:in päälle) n. 10 m<sup>2</sup>/l kahteen kerrokseen

Sivellin (CeboStone:in päälle) n. 6-8 m<sup>2</sup>/l kahteen kerrokseen

Koostumus: neste

Tiheys: 1,5 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8.5 – 9

Pesukestävyys: Tuote kestää pesua tavanomaisilla pesuaineilla.

Kuivumisaika: 4-6 tuntia riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta.

Pakkaukset: 1 l ja 5 l

### Ohenne

Vesi



[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
Voimakatu 5  
20520 Turku

info@bellearti.fi  
puh. 050 407 0345

## TEKNISET TIEDOT

CS 52.02

### Tekniset tiedot

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

### Turvallisuus

CeboTime ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

### Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

### Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

### Valmistaja

Cebos Color srl, Italia