

IDROGEL-HARTSIGEELI

Idrogel-hartsigeeli voidaan sävyttää tai siihen voidaan lisätä erilaisia kimallepulvereita, joilla saadaan lisättyä hartsipinnoitteeseen esim.värvivaihtelua, moniulotteisuutta tai kevyttä hohtoa.

Idrogel-hartsigeelin alle asennetaan joko Toscana-, Rustico- tai Beton Design-hartsipinnoite ja se suojataan tavanomaiseen tapaan hartsinsuoja-aineella.

TARVIKKEET

- (Kumihanskat)
- Sekoitusvälineitä
- Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g, mielellään 0,1 g
- Muovilasta

TYÖVAIHEET

1. Hartsipinnoite, jätä vielä Idropol-suoja-aine asentamatta
2. Idrogel-hartsigeeli
3. Idropol-suoja-aine, kaksi kerrosta

PINNAN ESIKÄSITTELY

Asenna hartsipinnoite hartsipinnoitteen työohjeiden mukaisesti. Jätä suoja-aine vielä asentamatta.

Puhdista pinta hiontapölystä. Älä likaa pintaa.

IDROGEL-HARTSIGEELI

Idrogel on kaksikomponenttinen hartsigeeli. Se voidaan sävyttää NCS- ja RAL-sävykarttojen mukaan ja siihen voidaan lisätä esim. kimallepulveria.

Pakkauskoko 1,22 kg (pohja, osa A 1,02 kg + kovete, osa B 0,2 kg). Teoreettinen riittoitus 0,05-0,1 kg/m².

Sekoita pohja, osa A ja kovete, osa B huolellisesti omissa pakkauksissaan tai puhtaissa erillisissä astioissa.

Sekoita väriaine tai kimallepulveri osaan A. (Kimallepulveri 1,5-3,0 % (A + B), väriaine 1,5-5,0 % (A + B).)

Yhdistä pohja A ja kovete B ja sekoita huolellisesti. Sekoita kerralla vain tarvitsemasi määrä, sillä sekoitettuna tuotteen käyttöaika on rajallinen.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Tuote on käyttövalmis ohentamattomana, mutta mikäli halutaan vielä läpikuultavampi lopputulos, se voidaan ohentaa kädenlämpöisellä vedellä 5-10 % (A + B).

Asenna tuote lastalla ohuena kerroksena ristikkäisin laajoin lastanvedoin. Etene epäsäännöllisesti. Vältä työsaumoja.

Anna kuivua ennen suoja-aineen asennusta (n. 12 h). Älä likaa pintaa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Asennuksessa käytetyt työvälineet puhdistetaan vedellä tai etyylialkoholilla.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia
