

SILATOP COAT-SILOKSAANISUOJA-AINE

Silatop Coat on siloksaanisuoja-aine huokoisille pinnoille kuten esimerkiksi kalkkipohjaiset pinnoitteet. Tuote imeytyy suojattavaan pintaan muuttamatta sen ulkonäköä. Se luo pintaan pitkäkestoisen kosteutta ja likaa hylkivän suojan.

SILATOP COAT

Silatop Coat on käyttövalmis sellaisenaan. Teoreettinen riittoisuus n. 10 m²/l. Suoja-aine voidaan asentaa, kun suojattava pinnoite on täysin kuiva (24-48 h asennuksesta).

Tuote asennetaan pensselillä alhaalta ylöspäin. Kun tuotetta on asennettu noin 1 m² alue, palataan takaisin käsittelemään sama alue vielä toiseen kertaan pinnan ollessa vielä kostea. Vältä valumajälkiä ja kuivaa mahdolliset valumajäljet viipymättä.

Suojaava vaikutus alkaa heti pinnan kuivuttua (12-24 h). Lopullinen täysi suoja likaa ja kosteutta vastaan saavutetaan vasta 15-20 vrk kuluttua.

PESU JA HUOLTO

Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävässä.

TURVALLISUUS

Tuote ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Voimakatu 5, 20520 TURKU
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345
+358 400 326 673

VALMISTAJA

Impex Color SRL, Italia