

TEKNISET TIEDOT

Tuote

Kuvaus

Soveltuvuus

Tuotteen valmistus

Asennus

Tekniset tiedot

EU VOC -raja-arvo

Varastointi

Turvallisuus

Ympäristö

Maahantuoja

Valmistaja

SILATOP COAT

SILATOP COAT on hengittävä suoja-aine kalkkipinnoitteille. Se antaa pinnalle pitkäkestoisen ja vettä hylkivän suojan, eikä juurikaan muuta pinnan olemusta. Sävy voi hieman syventyä ja varsinkin huokoisissa pinnoissa muuttua hieman kiiltävämmäksi.

SILATOP COAT -tuotteen teoreettinen riittoisuus on 3-10 m² / l. Menekki riippuu materiaalista, pinnan paksuudesta ja huokoisuudesta. Sileäksi liipattu, ohut stuccomainen pinta imee huomattavasti vähemmän kuin paksu, karheen huokoinen pinta.

SILATOP COAT on saatavilla pakkauskookoissa 1 l, 5 l ja 20 l.

Tuotteella voidaan suojata kalkkipohjaisia pinnoitteita (esim. Marmorino Roma, Marmorino Tintoretto ja Marmorino Naturale).

Tuote on käyttövalmis. Sekoita kuitenkin huolellisesti.

Asennuslämpötilan tulisi olla + 8 C ja 35 C välillä. SILATOP COAT asennetaan puhtaan ja kuivan kalkkipinnan päälle, aikaisintaan n. 1-2 vrk kuluttua asennuksesta.

SILATOP COAT levitetään pensselillä alhaalta ylöspäin. Kun tuotetta on sivelty noin 1 m² alue, palataan takaisin ja alue käsitellään uudelleen samalla tavalla, pinnan ollessa vielä kostea. Mahdolliset valumajäljet kannattaa kuivata välittömästi puhtaalla liinalla.

Suojaava vaikutus alkaa heti pinnan kuivuttua (n. 12-24 h). Täysi suoja likaa ja vettä vastaan saavutetaan kuitenkin vasta n. 15-20 vrk:n päästä.

- Koostumus: Väritön/kellertävä kirkas neste
- Teoreettinen riittoisuus: 3-10 m²/l
- Työväline: Sivellin
- Pakkaus koot: 20 l / 5 l / 1 l
- Paino: 0,920 kg/l
- pH: 6,5-7 pH
- Asennus: + 8C - + 35C
- Ohenne: vesi

Tuoteryhmä: Pohjamaalit (g)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.
Silatop Coat: max. 30 g/l VOC

SILATOP COAT -tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä pakkasesta, suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

SILATOP COAT ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, on huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Impex Color s.r.l. , Italia