

## TEKNISET TIEDOT

### Tuote

### WALL BASE 025

### Kuvaus

WALLBASE 025 on pohjamaali kalkkipohjaisille tuotteille. Tämä tuote luo hyvän tartuntapohjan erilaisille kalkkipinnoille. Tuote voidaan myös asentaa aikaisemmin maalatuille pinnoille.

WALLBASE 025 -tuotteen teoreettinen riittävyys on 10 m<sup>2</sup> / litra.

WALLBASE 025 on saatavilla pakkauskokoissa 1 l, 5 l ja 15 l.

### Soveltuvuus

Tuote soveltuu seinäpinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Tuote sopii käytettäväksi puulle, MDF-levylle, laastipinnoille, kipsi-, kalkki- ja betonipohjaisiin seinäin.

### Pinnan käsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa.

### Tuotteen valmistus

WALLBASE 025 ohennetaan puhtaalla vedellä enintään 40 % (massa%). Sekoita huolellisesti.

### Asennus

Asennuslämpötila tulisi olla +8C ja +35C välillä. Pohjamaali asennetaan telalla tai pensselillä, yksi kerros riittää. Tuote sisältää tartuntaa lisäävää hiekkaa, joka painuu helposti astian pohjaan, joten tuotetta tulee sekoittaa myös asennuksen aikana. Tarkoitus on luoda tartuntapohja, riittää että maalia on joka kohdassa mutta sen ei tarvitse peittää alla olevan pohjan väriä.

Tuote- ja efekti-kohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan noudattamisesta sekä asennuspojen sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

### Tekniset tiedot

- Koostumus: akryylipohjaine kvartsihiekkaa sisältävä maali
- Teoreettinen riittävyys: 10 l / m<sup>2</sup>, vaihtelee kuitenkin alustan mukaan
- Työväline: tela tai sivellin
- Pakkauskoot: 1 l / 5 l / 15 l
- Paino: 1,450 kg/l (20°C)
- pH: 8,5
- Kuivumisaika: 1 h kosketukselle kuiva. 6 h kauttaaltaan
- Ohenne: vesi

### EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Kiviainespinnojen ulkomaalit (c)  
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 40 g/l VOC.  
Wallbase 025: max. 40 g/l VOC

### Varastointi

Wallbase 025- tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä pakkasesta, suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

### Turvallisuus

Wallbase 025 ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, on huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi ja näytettävä pakkaus ja etiketti.

### Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

### Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5 20520 Turku

### Valmistaja

Impex Color s.r.l. , Italia